



## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243669                              |
| EAN              | 4058075601635                       |
| Kod Producenta   | 4058075601635                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DP SLIM ECO 1200 36W865 IP65GY LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                              |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 2x36                               |
| Moc (W)                     | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Zawiera żarówkę             | Tak                                |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Długość         | 120cm                   |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy, 2-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                |
| Stopień ochrony IP     | IP65                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                 |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | Eco                            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1200 |
| Szerokość (mm) | 60   |
| Wysokość (mm)  | 35   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|