



Specyfikacja Sylvania LED Bulkhead  
Start Plastikowy Valkoinen 1800lm |  
300mm - IP54 - Czujnik Ruchu

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 262352                         |
| EAN              | 5410288434070                  |
| Kod Producenta   | 0043407                        |
| Producent        | Sylvania                       |
| Nazwa producenta | START Surface IP54 PIR 450-180 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 120000                         |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 60                                    |
| Moc (W)                   | 17W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Nie                                   |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1800lm                                |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 103                             |
| Klosz                       | Opal                            |
| Power factor                | >0.80                           |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Sufit, Naścienny  |
| Stopień ochrony IP     | IP54              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Obudowa                | Plastik           |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Średnica (mm)  | 300 |
| Długość (mm)   | 105 |
| Szerokość (mm) | 105 |
| Wysokość (mm)  | 105 |

## Sensor Information

|             |               |
|-------------|---------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu |
|-------------|---------------|