



**Specyfikacja Philips LED Downlight  
Ledinaire DN065B Metal Valkoinen  
19W 2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Aukko 200mm - IP20**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246866                                  |
| EAN              | 8719514464452                           |
| Kod Producenta   | 46445200                                |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Gwarancja        | 3 lata                                  |
| Żywotność (h)    | 30000                                   |

## Informacje techniczne

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                                        |
| Regulowana           | Nie                                                        |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Moc (W)              | 19W                                                        |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                                                    |
| Ściemnianie          | Nie                                                        |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor          | Biały                                                      |
| Ustawienie Kolorur   | CCT                                                        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                             |
| Ilość żarówek               | 1                               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | Plastik                         |
| Wykończenie reflektora      | Mat                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EOC8                   | 46445200                    |
| Montaż                 | Wpuszczany                  |
| Wycięcie (mm)          | 200                         |
| Stopień ochrony IP     | IP20                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Obudowa                | Metal                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                       |
| Kolor bańki            | Biały                       |
| Połączenie oprawy      | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Seria                  | DN065B                      |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517